

FUJINON GF 50MM F/3,5 R LM WR G-MOUNT

Artikelnummer: FUJGF5035



9,592.00

SEK ex moms

FUJIFILM

11,990.00

SEK incl moms

Product experts:



Erik Landsberg
erik@goecker.se
0705 443 444
Stockholm



Daniel Nilsson
daniel@goecker.se
0733 12 13 41
Malmö

Beskrivning:

Fujinon GF 50mm F/3,5 R LM WR

- Kompakt, lätt och robust lins för GFX-systemet
- 40 mm (motsvarande full frame)
- 9 element i 6 grupper, ett sfäriskt element
- Linjär fokusmotor ger tyst, exakt, snabb fokusering
- Rundad 9-bladig bländare
- Tuff, väderbeständig konstruktion
- Minsta fokusavstånd på 45 cm

Det tionde objektivet i systemet och är precis som övriga GF-objektiv väderskyddat på 10 punkter och tål damm, smuts, väta samt låga temperaturer.

Tack vare den höga optiska prestanda som FUJIFILM kan frambringa med sin patenterade teknik genom att polera och designa varje optiskt element utgör GF-objektiven det högsta inom bildkvalité FUJIFILM kan uppnå.

GF-objektiven är designade att återge den maximala potentialen hos GFX 50S II, GFX100 och GFX 100S. Med utsökt färgåtergivning samt extrem upplösningsförmåga.

För att minimera uppkomsten av sfärisk aberration samt distorsion har objektivet försetts med ett asfäriskt element. Objektivet består av 9 element i 6 grupper. Autofokusen är tyst och det interna fokussystemet drivs av en snabb linjär fokusmotor.

Specifikationer:

- Brännvidd: 50 mm (motsv. 40mm för 35mm-format)
- Ljusstyrka: f/3,5
- Minsta bländare: 32
- Filterdiameter: 62 mm
- Närgrens: 55 cm
- Antal bländarlameller: 9 (rundade)
- Längd: 4.8 cm
- Diameter: 8.4 cm
- Vikt: 335 gram
- Övrigt: Väderskyddad konstruktion (WR), Linjär Motor (LM) & 1 asfäriskt element

Specifikationer:

Tillverkare	Fuji
Kategori	Objektiv
Objektivtyp	Prime
Brännviddstyp	Normal
Objektivfäste	G (Fuji)
Kompatibla objektivfästen	G (Fuji)
Speciella element/coating	1 aspherical element
Macro	Nej
Bildstabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vädertätad	Ja
Intern fokus	Ja
Motljusskydd	Yes - included
Linseelement / Grupper	9 / 6
Bildvinkel	57.4°
Närgräns	55
Bländarlameller	9
Största bländare	F/3.5
Minsta bländare	F/22
Brännvidd	50
Diameter	84
Längd	48
Vikt	335
Filter diameter	62