Goecker for shooters

# FUJI X-H2S CAMERA BODY

Artikelnummer: FUJIXH2S




**23,996.00**
SEK ex moms

FUJIFILM

**29,995.00**
SEK incl moms

## Product experts:



Magnus Sundelin
magnus@goecker.se
0840 83 82 59
Stockholm



Daniel Nilsson
daniel@goecker.se
0733 12 13 41
Malmö

## Kampanj:

*Spara 40% på Capture One*
Spara 40% på Capture One PRO Single User när du köper den med den här kameran.
Beställ Capture One här
Använd kampanjkod: CO1RABAT

## Beskrivning:

### *Fujifilm X-H2S*

- Stackad bakbelyst 26.1 megapixel APS-C X-Trans CMOS 5 HS sensor utan optiskt lågpassfilter
- X-Processor 5 med dubbelt så hög bearbetningshastighet jämfört med tidigare generation
- Fem-axlad bildstabilisering (IBIS) med upp till sju stegs kompensation
- Motivigenkänning med deep learning AI-teknik som hittar och spårar dina motiv
- ”Blackout-fri” seriebildstagning med 40 bilder/s med elektronisk slutare och 15 bilder/s med mekanisk slutare
- Videoinspelning i 6,2K/30P Open Gate 3:2 och 4K 120P 4:2:2 10bit internt till minneskort
- Full-HD höghastighetsvideo upp till 240p
- Interna videoformat: ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy. H.264 / MPEG-4 AVC och H.265 / HEVC

Nu kommer FUJIFILM X-H2S, en ny flaggskeppsmodell med den högsta prestandan både för stillbilder och video i X-Seriens historia. Kameran tillgodoser de olika fotografiska behoven hos professionella- och entusiastfotografer både inom stillbild och video för en mängd olika typer av fotografering inklusive sport-, action- och fågelfotografering där krav finns på den allra snabbaste typen av kamera.

Med en nyutvecklad, stackad bildsensor (X-Trans CMOS 5 HS) med fyra gånger snabbare utläsningshastighet jämfört med tidigare generationer och kraften i nya X-Processor 5 möjliggörs bland annat seriebildtagning i upp till 40 bilder/s utan ”blackout”, dramatiskt förbättrad motivigenkänning med följande autofokus och videoinspelning internt i 4:2:2 10-bitars 6,2K/30P Open Gate 3:2 där kameran använder hela sensorn. Detta gör kameran extremt lämplig för fotografering med anamorfa objektiv. Dessutom kan X-H2S spela in i 4K/120P med Apple ProRes-codec.

Det robusta kamerahuset i magnesium innehåller dessutom en fem-axlad bildstabilisering som kompenserar upp till sju stegs längre slutartid, kortplats för CFexpress typ B och med det nya vertikalgreppet FT-XH (köps separat) kan man använda Wi-Fi eller Ethernet för att överföra bilder i realtid tack vare stöd för FTP-överföring.

### *Funktioner*

- Stackad bakbelyst 26.1 megapixel APS-C X-Trans CMOS 5 HS sensor utan optiskt lågpassfilter
- X-Processor 5 med dubbelt så hög bearbetningshastighet jämfört med tidigare generation
- Fem-axlad bildstabilisering (IBIS) med upp till sju stegs kompensation
- Motivigenkänning med deep learning AI-teknik som hittar och spårar dina motiv
- Snabbare och känsligare autofokus, motivföljande AF med fem specialanpassade program plus ett personligt customläge
- ”Blackout-fri” seriebildstagning med 40 bilder/s med elektronisk slutare och 15 bilder/s med mekanisk slutare
- Videoinspelning i 6,2K/30P Open Gate 3:2 och 4K/120P 4:2:2 10bit internt till minneskort
- Full-HD höghastighetsvideo upp till 240p
- Interna videoformat: ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy. H.264 / MPEG-4 AVC och H.265 / HEVC
- Videokomprimering: ALL-intra och Long GOP
- ETERNA och ETERNA Bleach Bypass - filmsimulering med cinematisk stil
- HDMI-utgång med möjlighet att skicka ut ProRes Raw och Blackmagic Raw
- F-Log2 färggraderingsprofil för maximalt dynamiskt omfång, upp till 14 steg
- Hybrid Log Gamma (HLG) videoinspelning
- Mikrofoningång (3.5 mm) och hörlursutgång (3,5mm)
- Vinklingsbar pekkänslig 3-tums LCD-skärm med 1 620 000-punkters upplösning
- Elektronisk sökare med  5 760 000-punkters upplösning, 0,8x förstoring och jämn bild utan "blackout" vid serietagning
- Dubbla minneskortplatser CFexpress Typ B och SD/SDHC/SDXC med stöd för UHS-II (Ultra High Speed Class 2)
- Fujifilms omtyckta filmsimuleringslägen fungerar både vid fotografering och videoinspelning
- Wi-Fi för trådlös bildöverföring och Bluetooth för ständig, strömsnål uppkoppling till telefon/surfplatta. Möjlighet att fjärrstyra kameran med appen FUJIFILM Camera Remote

## Specifikationer:

| | |
|---|---|
| Tillverkare | Fuji |
| Kategori | Mirrorless kamera |
| Objektivfäste | X (Fuji) |
| Kompatibla objektivfästen | X (Fuji) |
| Effektivt antal pixlar | 26 |
| Sensorstorlek | APS-C |
| Bildstabilisering | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Fokuspunkter | 425 |
| Vitbalans | Auto: White Priority, Ambience Priority, Custom: Custom1 - 3 |
| ISO-känslighet | 160-12 800 L: 80 - H: 51 200 |
| Slutartid | 1/8 000 - 30 |
| Serietagning (optimal) | 40 |
| Bredd | 13.6 |
| Djup | 9.3 |
| Höjd | 9.5 |
| Vikt | 660 |
| Inbyggd blixt | Nej |
| Blixtsko | Ja |
| LCD-storlek | 3 |
| Touchskärm | Ja |
| Live view | Ja |
| Batteri | NP-W235 |
| Lagringsmedie | CFexpress Type B |
| | SD |
| | SDHC |
| | SDXC |
| Fjärrkontroll | Ja |
| Format | HEIF |
| | JPEG |
| | RAW |
| Videoupplösning | [6.2K (3:2) Open Gate] 29.97p/25p/24p/23.98p<br>[DCI4K (17:9)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p<br>[DCI4K (17:9) High speed rec.] 120p/100p<br>[4K (16:9)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p<br>[4K (16:9) High speed rec.] 120p/100p<br>[Full HD (17:9)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p<br>[Full HD (17:9) High speed rec.] 240p/200p/120p/100p<br>[Full HD (16:9)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p<br>[Full HD (16:9) High speed rec.] 240p/200p/120p/100p |

| | |
|---|---|
| Videoformat | MOV:<br>Apple ProRes 422 HQ<br>Apple ProRes 422<br>Apple ProRes 422 LT<br>HEVC/H.265<br>MPEG-4 AVC/H.264<br>MP4:<br>MPEG-4 AVC/H.264, AAC<br>External recording via HDMI:<br>ProRes RAW<br>Blackmagic RAW |
| HDMI-utgång | Ja |
| Mikrofoningång | Ja |
| Hörlursuttag | Ja |
| USB-ingång | USB-C (3.1) |