

SONY ALPHA A7 III KIT WITH 24-105MM F4 G OSS

Artikelnummer: SONALPHA7IIKIT2

26,392.00

SEK ex moms

SONY

32,990.00

SEK incl moms



Product experts:



Magnus Sundelin

magnus@goecker.se

0840 83 82 59

Stockholm



Daniel Nilsson

daniel@goecker.se

0733 12 13 41

Malmö

Kampanj:

Sony Welcome to Alpha kampanj

Få rabatt på 1 000:- inkl. moms nästa gång du köper ett objektiv.

Gäller när du har köpt och registrerat din kvalificerade kamera på My Sony och fått dina presentkortskoder via e-post.

[Läs mer här](#)

Förlängd garanti

Registrera din produkt på My Sony för att få ett års förlängd garanti.

[Registrera dig nu](#)

Spara 40% på Capture One

Spara 40% på Capture One PRO Single User när du köper den med den här kameran.

[Beställ Capture One här](#)

Använd kampanjkod: CO1RABAT

Beskrivning:

Bakbelyst fullformatssensor med 24,2 megapixel

Exmor R™ CMOS-bildsensorn på 35 mm med upplösning på 24,2 megapixel, bakbelysning och inbyggt objektiv utan mellanrum ger mycket hög känslighet och dynamiskt omfång. Två gånger snabbare läshastighet uppnås via koppartrådar och LSI.

Förbättrat bildbearbetningssystem

En kombination av den nya generationens bildbearbetningssystem och en ny sensor uppnår en förbättring på upp till 1,5 stopp i bildkvaliteten. Ett brett ISO-känslighetsintervall på upp till ISO 51200 är standard, och ett dynamiskt omfång på upp till 15 stopp vid låg känslighet uppnås. Uppgraderad detaljåtergivning och områdesspecifik brusreducering förenas för att dämpa brus och bibehålla en känsla av hög övergripande upplösning. Färgåtergivning, särskilt för hudtoner och naturscener, har också förbättrats avsevärt. α7 III har stöd för 14-bitars RAW-data även vid tyst/kontinuerlig bildtagning.

Bredare, snabbare, stabilare AF-prestanda

Utvecklat bildbearbetningssystem och AF-algoritmer för α9-kameror optimerade för α7 III förbättrar AF-hastighet, precision och spårning. 693 AF-punkter för fasedetektion och 425 AF-punkter för kontrastavkänning ger bred täckning med hög densitet. AF-hastigheten blev upp till två gånger så snabb och med mer precis AF-spårningsprestanda kan du behålla fokus på och fotografera ett motiv som rör sig snabbt och oberäkneligt. α7 III har dessutom tillförlitlig autofokus ned till en ljusstyrka på EV-3.

Upp till 10 bilder/s med AF-/AE-spårning

Med de nya finjusteringarna i slutarens laddningsenhet och bildbearbetningssystemet klarar α7 III kontinuerlig bildtagning på upp till 10 bilder/s med AF-/AE-spårning (upp till 8 bilder/s med minimal visningsfördröjning i läget kontinuerlig bildtagning med Live View) och ger enkel och stabil fotografering av aktiva motiv. Du kan ta upp till ca 177 JPEG-bilder (standard) med full upplösning, 89 komprimerade RAW-bilder eller 40 okomprimerade RAW-bilder i en enda kontinuerlig serie. Den elektroniska slutaren ger tyst, vibrationsfri bildtagning på vilda djur och i andra känsliga situationer när små ljud kan leda till att du missar den perfekta bilden.

Tydliga, naturliga och verklighetstroga 4K-filmer

Högupplösta 4K-filmer i fullformat med fullständig läsning av bildpunkter utan binning som komprimerar ca 2,4 gånger mängden data som krävs för 4K-filmer (QFHD: 3840 x 2160) leder till minsta möjliga moiréeffekter och ojämnheter. Med avancerad bildbearbetning kan du spela in 4K-filmer i fullformat med oöverträffad bildkvalitet inom det mellersta till höga ISO-intervallet och få ut mesta möjliga av potentialen i 4K-formatet i alla bilder. Vid behov kan även Super 35 mm-format väljas i stället för fullformatsläge.

LCD-pekskärm för enkel och omedelbar fokusinställning

En LCD-skärm av 3.0-typ med 922 000 punkter har pekskärmshantering och klar, tydlig och detaljrik visning även utomhus. Använd pekskärmfokusering för att omedelbart fokusera på en punkt du rör vid på skärmen och pekplattan för att dra fokusramen med fingerspetsen på LCD-skärmen när du tittar på bilden i sökaren. Den här LCD-skärmen lutar upp till 107 grader uppåt och 41 grader nedåt, vilket gör att du kan hålla kameran och övervaka foton på ett flexibelt och smidigt sätt.

Högupplöst XGA OLED Tru-Finder™ med hög kontrast

Denna XGA OLED Tru-Finder återger verklighetstroga bilder med skärpa genom hela bilden tack vare ca 2 359 000 punkter som ger hög upplösning och kontrast samt det fantastiska nyansomfång och den färgåtergivning som OLED-sökare är kända för. Förstoringen är 0,78x (diagonalt synfält på ca 38,5°). ZEISS T*-beläggning ger kraftigt minskad reflexbildning i objektivet. När kameran slås på är starttiden cirka 40 % snabbare än på α7 II. Dessutom kan visningsläget ställas in på "High" (hög) och ge renare och naturligare detaljer genom att utnyttja dataläsningen från sensorn med 24,2 effektiva megapixel maximalt.

Bildstabilisator med fem axlar med 5,0 stopp snabbare slutartid

Det här omfattande systemet kompenserar för fem typer av kameraskakningar som gör bilderna oskarpa: rotation/gir-skakning när du fotograferar med längre brännvidd; X/Y-skakningar vid närbilder (inklusive makro); och rullningsskakningar när du tar stillbilder på kvällen och spelar in filmer. α7 III har snabbare slutartid på 5,0 stopp och kan därför utnyttja den högkvalitativa bildbehandlingen och Live View-prestandan fullt ut. Dessutom fungerar den med objektiv med A-fattning via monteringsadapter och objektiv med E-fattning.

Tillverkad för tuffa förhållanden

α7 III fungerar tillförlitligt i utmanande omgivningar. Kamerahuset har förstärkts med lätt, stabil magnesiumlegering i den invändiga ramen samt det övre, och främre skyddet. Objektivet har gjorts tåligare och har numera sex skruvar. De flesta knapparna och rattarna är förseglade. Kamerahuset är damm- och fukttåligt.

Specifikationer:

Tillverkare	Sony
Kategori	Mirrorless kamera
Objektivfäste	FE (Sony)
Kompatibla objektivfästen	E (Sony)
Antal pixlar	25
Effektivt antal pixlar	24
Sensorstorlek	Fullframe
Bildstabilisering	Ja - 5 axlig
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	693
Vitbalans	Auto, Cloudy, Color Temp, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater
ISO-känslighet	100-51 200 L: 50 - H: 204 800
Slutartid	1/8 000
Serietagning (optimal)	10
Bredd	12.7
Djup	7.4
Höjd	9.6
Vikt	650
Inbyggd blix	Nej
Blixtsko	Ja
LCD-storlek	3
Touchskärm	Ja
Live view	Ja
Batteri	NP-FZ100
Lagringsmedie	SD
	SDHC
	SDXC
Fjärrkontroll	Ja
GPS	Nej
Format	JPEG
	RAW
Videoupplösning	4K 30p, FHD 120p
Videoformat	MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264
HDMI-utgång	Ja, mikro
Mikrofoningång	Ja
Hörlursuttag	Ja
USB-ingång	USB-C (3.1)