

SONY (E) FE 85MM F/1,4 GM Ø77

Artikelnummer: SONSEL8514GM



13,592.00

SEK ex moms

SONY

16,990.00

SEK incl moms

Product experts:



Magnus Sundelin

magnus@goecker.se

0840 83 82 59

Stockholm



Daniel Nilsson

daniel@goecker.se

0733 12 13 41

Malmö

Kampanj:

Sony Welcome to Alpha kampanj

Få rabatt på 1 000:- inkl. moms nästa gång du köper ett objektiv.

Gäller när du har köpt och registrerat din kvalificerade kamera på My Sony och fått dina presentkortskoder via e-post.

[Läs mer här](#)

Förlängd garanti

Registrera din produkt på My Sony för att få ett års förlängd garanti.

[Registrera dig nu](#)

Beskrivning:

Sony FE 85mm f/1.4 GM

- Förstklassigt fast teleobjektiv i mellanklass i G Master-serien
- Ljusstark bländare på max f1,4
- Elvabladig cirkelformad bländare som ger vackra effekter med oskärpa
- AR Nano-ytbehandling från Sony eliminerar bländning och skuggor
- Knappar för att bibehålla fokus, bländarring med klickstopp och AF/MF-knapp
- Damm- och fukttålig modell

Porträtt med en ny dimension

I G Master-serien används marknadens mest avancerade teknik som gör den hyllade prestandan hos G-objektiven från Sony ännu bättre. Den här modellen kombinerar G-objektivens vackra bokeh med imponerande upplösning. Det är ett enastående porträttobjektiv som kan dra full fördel av prestandapotentialet i dagens och framtidens kamerahus för högupplöst fotografering.

Enastående upplösning och bokeh

Motivet får imponerande dimensioner tack vare enastående upplösning även med den maximala bländaren på f/1,4. Med vacker bokeh övergår sedan bakgrunden i en konstnärlig kuliss med naturliga färger och högdagrar. Den här sällsynta kombinationen är delvis ett resultat av den nya XA-elementtekniken och ger möjlighet till nya visuella uttryck.

Fantastisk bokeh tack vare elva blad

Den cirkelformade bländaren från Sony har vanligtvis upp till nio blad. Det här är det första α -objektivet med elva blad i en cirkelformad bländare. Det ger ännu snyggare och mjukare bokeh med naturliga högdagrar.

Naturliga bilder utan färgbländning

Kromatisk aberration kan försämra både upplösning och bokeh. Tre ED-glaselement (extra låg spridning) bidrar stort till objektivetns enastående optiska prestanda. Axial kromatisk aberration motverkas samtidigt som både skärpa och den vackra, naturliga bokeheffekten maximeras.

Utmärkt upplösning och kontrast

Den avancerade Nano AR-beläggningstekniken ger en yta med en jämn, exakt definierad nanostruktur som effektivt dämpar reflektioner som kan orsaka reflexer och skuggor. Skärpa, kontrast och övergripande bildkvalitet blir märkbart bättre.

Exakt autofokus med två sensorer

Utöver den vanliga rotationssensorn används en andra sensor för att detektera fokuslinsgruppens position. Tack vare systemet med dubbla sensorer uppnås den oerhört exakta skärpeprecision som krävs för att till fullo utnyttja de högupplösta möjligheterna med avancerade kamerahus. RDSSM-motorn (Ring Drive Super Sonic wave Motor) ger nödvändig kraft och hastighet.

Slå av klickstopp vid filminspelning

Vid fotografering föredrar många den taktilla respons de får med klickstopp på bländarringen, men vid filminspelning är det oftast bättre med mjuk och tyst hantering. Klickstoppen på objektivetns bländarring kan enkelt slås på och av beroende på om du ska ta stillbilder eller spela in film.

Mångsidig skärpekontroll med enkel åtkomst

Förmågan att snabbt reagera på föränderliga inspelningsförhållanden kan vara avgörande för att få en bra bild. Ett reglage för manuellt/automatiskt skärpeläge och en skärpeknapp är lätta att nå och ger mångsidig, proffsig kontroll för många olika motiv och miljöer.

Låsmekanism och bortkopplingsknapp för motljusskydd

En låsmekanism för motljusskyddet förhindrar att skyddet lossnar när kameran flyttas mellan olika platser. En bortkopplingsknapp gör det samtidigt enkelt att ta loss skyddet och sätta på det igen när det behövs.

Hög tillförlitlighet i tuffa förhållanden

Förutom standardtätning mot damm och fukt har kontaktytan mellan objektiv och kamerahus tätats för ännu bättre skydd och tillförlitlighet i tuffa miljöer. Filma tryggt i lätt regn eller bläst.

Specifikationer:

Tillverkare	Sony
Kategori	Objektiv
Objektivtyp	Prime
Brännviddstyp	Tele
Objektivfäste	FE (Sony)
Kompatibla objektivfästen	E (Sony)
Fullframe	Ja
Speciella element/coating	3 XA, 3 ED, Nano AR coating
Macro	Nej
Bildstabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vädertätad	Ja
Intern fokus	Ja
Motljusskydd	ALC-SH142 (Included)
Linseelement / Grupper	11/8
Bildvinkel	29°
Närgräns	80
Bländarlameller	11
Största bländare	F/1,4
Minsta bländare	F/16
Brännvidd	85
Diameter	90
Längd	108
Vikt	820
Filter diameter	77